PRINCIPALI CENTRALINE







Caratteristiche elettriche:

Tensione di alimentazione:	24 Vdc / 230 Vac
Tensione segnale di blocco:	24-230 Vac/dc
Contatti relè:	250V 3A

Caratteristiche meccaniche:

Peso:	700 g

Options:

Uscita analogica in corrente (0-20, 0-24, 4-20 mA)
Uscita in tensione: (+/- 10 Vdc)
Uscita in tensione: (+/- 5 Vdc)
Uscita in tensione: (0-10 Vdc)
Uscita in tensione: (0- 5 Vdc)
Uscita in tensione: (-10 / 0 / + 10 Vdc)
Comunicazione seriale: Rs485
Software di gestione pre-apertura porte
Software di controllo roll-back



INDICATORI DI CABINA

LM



MP



LPM



PL



R T S: STRUMENTO PORTATILE DI REGOLAZIONE TENSIONE FUNI







L'apparecchiatura RTS è uno strumento portatile per la regolazione ottimale della tensione delle funi. La grande precisione e la facilità di utilizzo lo rendono uno strumento indispensabile per tutti gli installatori e gli addetti alla manutenzione.

PRINCIPALI CLIENTI

OTIS · KONE · Schindler · Orona · KLEEMANN · MP

U.S.A	FINLAND	U.S.A	SWITZERLAND
FRANCE	SWEDEN	FRANCE	U.S.A
SPAIN	U.S.A	SPAIN	FRANCE
GERMANY	PORTUGAL	GERMANY	SPAIN
PORTUGAL	SPAIN	HOLLAND	PORTUGAL
RUSSIA	ITALY	PORTUGAL	CZECH REP
ITALY	BELGIUM	ITALY	GERMANY
BRAZIL	FRANCE	HUNGARY	ITALY

PRINCIPALI PROGETTI



ROCKEFELLER CENTER
NEW YORK (U.S.A)



WILLIS TOWER
CHICAGO (U.S.A)



BALI HOTEL
HIGHEST HOTEL IN EUROPA



MARRIOT MARQUIS
NEW YORK (U.S.A)

AZIENDA



















T.E. S.r.l - Milano
Viale PAPINIANO, 22 A MILANO, 20123, ITALIA
Tel: +39 02.48012527 | e-mail: info@te-milano.it
www.https://te-milano.eu/it/

MICELECT



PESACARICO ELETTRONICI

DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL CARICO

magenta cian amarelo preto